

# 静音型 低床エア式ガレージジャッキ

## MODEL ALA-2M-S / 3M-S

※実用新案申請中

高品質、使いやすさが好評のALAシリーズに  
静音タイプが新ラインナップ！

ガレージジャッキ本体とエアポンプ構造を見直し、  
作動時の騒音を大幅軽減！

●作業時のポンプ作動音を大幅カット

低騒音で、周辺環境に配慮した静かな作業を実現。

従来モデルと比較し、約15db軽減！

聞いて納得！  
動画公開中



静音型低床エア式ガレージジャッキ  
(ALA-2M-S)

低床エア式ガレージジャッキ  
(ALA-2M)

70db (無負荷/負荷)

85db (無負荷/負荷)

静音

●省エネ設計

作動時のエア使用量を削減し、省エネ・省コストを実現！（従来機比）

●環境改善

静かな動作音で、メカニックの作業ストレスを軽減。ES向上につながります。

●信頼の品質

部品の製造から組み立てまで一貫した生産体制のもと製造。丈夫で長持ち、高品質。



最低位  
98mm

2t

ALA-2M-S

3t

ALA-3M-S

■仕様

| 型式       | 能力 (t) | 受け皿最低高さ (mm) | 揚程 (mm) | 受け皿最高高さ (mm) | フレーム高さ (mm) | 全幅 (mm) | 全長 (mm) | 全高 (mm) | 使用エア圧 (MPa) | 上昇時間 (s) 無負荷/負荷時 | コンプレッサー (kW) | 重量 (kg) |
|----------|--------|--------------|---------|--------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|------------------|--------------|---------|
| ALA-2M-S | 2      | 98           | 407     | 505          | 120         | 382     | 945     | 1050    | 0.59~0.97   | 23/25            | 2.2(3)       | 64      |
| ALA-3M-S | 3      | 98           | 512     | 610          | 145         | 398     | 1035    | 1210    | 0.59~0.97   | 38/44            | 2.2          | 85      |

※負荷時は1/2揚程から能力荷重を最高位まで上げるのに要する時間です。※上昇値は代表値で保障値ではありません。上昇時間はコンプレッサー能力および作業空気圧によります。※洗車仕様ではございません。※車両を上昇させた際、必ずリジットラック(馬ジャッキ)をご使用ください。※価格は最寄りの営業所にお問い合わせください。