


純水精製機能と高圧洗浄機能をドッキング
ハイクオリティな洗車でCS向上

純水高圧洗浄機


PLW-1

純水洗車の4大メリット

- ・ウォータースポットが残らない
- ・ボディに洗車キズがつきにくい
- ・コーティングへのダメージが少ない
- ・仕上がりの質感向上



水道水による洗車
(ウォータースポット多)



純水による洗車
(ウォータースポット小)



PLW-1の特徴

- ・高性能イオン交換樹脂採用
- ・高圧洗浄ユニット内蔵
- ・家庭用100v電源で使用可能
- ・ストップタイプ洗浄ガン標準装備
- ・オートストップ機能搭載
- ・用途別3タイプのノズルを標準装備
- ・純水⇄水道水切り替え可能
- ・純水度を測るTDSメーター付属

■製品各部



(前面)

大型ハンドル

吐出口

純水⇄水道水
切り替えレバー 電源スイッチ



(背面)

給水口

■付属品



高圧洗浄ガン&洗浄ノズル
角度可変ノズル(上)
回転ノズル(中)
洗剤ノズル(下)



イオン交換樹脂(3kg)



TDSメーター
(収納ケース付き)

■仕様表

型式	PLW-1
処理方式	イオン交換樹脂による吸着方式
吐出圧力	5.5MPa(50Hz) / 6.5MPa(60Hz)
吐出量	300L/h(50Hz) / 330LL/h(60Hz)
樹脂交換 サイクル	約2,500Lごと (原水水質:46ppmの場合)
樹脂質量	3kg
洗浄ホース	約 7m
洗浄ガン	ストップガン
電動機	AC 100V 1.4kw
給水ホース	約3m(内径15mm)
電気容量	15A
電源コード	約 2.5m
機体寸法	(W)340×(D) 620×(H) 870mm
機体質量	約 40kg
標準装備	角度可変ノズル、回転ノズル、 洗剤ノズル、給水フィルター、 200Φ大型車輪、TDSメーター



高圧洗浄ホース(7m)



給水ホース(3m)



その他付属品
給水フィルター
ホースバンド
ノズル洗浄用工具

ANZEN
安全自動車株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
TEL (03) 5441-3412 FAX (03) 5441-8848
ANZENホームページ <https://www.anzen.co.jp>

札幌支店	TEL (011) 511-6241(代)		
● 釧路営業所	TEL (0154) 24-0161(代)		
仙台支店	TEL (022) 236-1211(代)		
● 盛岡営業所	TEL (019) 637-8711(代)	● 郡山営業所	TEL (024) 942-5311(代)
関東支店	TEL (048) 447-6881(代)		
● 水戸営業所	TEL (029) 355-2725(代)	● 宇都宮営業所	TEL (028) 635-8821(代)
● 新潟営業所	TEL (025) 382-5815(代)	● 高崎営業所	TEL (027) 384-3001(代)
東京支店	TEL (03) 5441-3413(代)		
● 千葉営業所	TEL (043) 284-2600(代)	● 横浜営業所	TEL (045) 391-9913(代)
名古屋支店	TEL (052) 871-1811(代)		
● 金沢営業所	TEL (076) 248-0499(代)	● 静岡営業所	TEL (054) 236-5066(代)
大阪支店	TEL (06) 6472-0361(代)		
● 神戸営業所	TEL (078) 265-0375(代)	● 岡山営業所	TEL (086) 434-0259(代)
● 広島営業所	TEL (082) 832-3630(代)	● 高松営業所	TEL (087) 843-6531(代)
福岡支店	TEL (092) 623-4646(代)		
● 南九州営業所	TEL (099) 213-0762(代)	● 沖縄営業所	TEL (098) 876-3873(代)
(株) 松本安全	TEL (0263) 45-2181(代)		